



Titan Lite 120/60

Brannklassifisert separasjon

Produktnavn	Titan Lite
Produktkode	
Revisjonsdato og revisjonsnummer	2021-06-12, -
Leverandør	Scandinavian Trading Ltd, UK
Dokumentref	TDS TITAN LITE NOR

PRODUKTOVERSIKT

Titan Lite er et fleksibelt vevingsprodukt i flere lag med brannklassifiserte egenskaper, designet for brannbeskyttelse i hulrom, vertikale installasjoner. Det ytre laget er behandlet for å optimalisere varmeisolerende egenskaper og sikre at fibrene holder seg på plass.

18 mm tykk, 1270 mm bredde, levert i pakke på 6 meter (7.62 m²).

Titan Lite har følgende fordeler:

- Testet til 120 min integritet i henhold til BS 476 del 20/22 (vertikal installasjon)
- Testet i 60 min isolasjon i henhold til EN BS 476 del 20/22 (vertikal installasjon)
- Testet flammevern i henhold til BS 476 del 6/7
- Tredjepartssertifikat IFFC 1463
- Egnert for brannvern innendørs.
- Kan skjøtes til større overflater.

SPESIFIKASJON

APOLLO LITE	
Vekt	4.2 kg/m ²
Tykkelse	18 mm
Bredde	1270 mm
Lengde (per pakke)	6 m
Farge	hvit (standard)

