



Produktnavn	THS Brannduk
Produktkode	FF155
Revisjonsdatum	2021-09-18
Revisjonsnummer	1
Ref	PDB THS brannduk

BESKRIVELSE

THS brannduk er en glassfiberduk som er dekket på begge sider med brannhemmende aluminiumpigmentert polyuretan med en tykkelse på 0,4 mm.

Brannduken leveres i en bredde på 155 cm.

Den leveres på ruller på 50 meter. Stiftpistol og stifter er tilgjengelige for enkel skjøting av stoffet.

THS Brannduk har følgende fordeler:

- Testet til 90 min integritet i henhold til BS 476 del 20
- Testet til tilsvarende A2-s1, d0 (i henhold til fransk standard M0)
- Lett å bruke som midlertidig beskyttelse på for eksempel en byggeplass
- Kan festes til større områder med stifter.

Brannduken brukes for eksempel på loft og i takkonstruksjoner, samt henger fritt i tak. THS brannduk fungerer godt som beskyttelse når du for eksempel sveiser og utfører andre varme arbeider.

Duken er tynn og enkel å bruke, kuttet med saks eller en skarp kniv. Egnert for brannsikring.

SPECIFIKASJON

FERDIG TOY	Enhet	Verdi	Toleranse
Vekt	g/m ³	475	+/- 5%
Tykkelse	mm	0.4	+/- 5%
Bredde	mm	1550	+/- 5%
Lengde (per rull)	m	50	
Maks temperatur	°C	550	
Farge		Sølvgrå	
Strekfasthet (EN ISO 139:2005 + A1 2011)			
- varp	N / 5 cm	2700	+/- 10%
- innslag	N / 5 cm	2700	+/- 10%





SPECIFIKASJON (forts)

BAS DUK, VEFT	Enhet	Verdi	Toleranse
Vekt	g/m ³	425	+/- 5%
Mønster		4H Satin	
Konstruksjon, stoff			
- varp	per cm	19.2	+/- 5%
- innslag	per cm	11.2	+/- 5%
Tråd, nummer			
- varp	TEX	EC9 136	
- innslag	TEX	EC9 136	

BELEGG, DETALJER	Enhet	Verdi	Toleranse
Vekt	g/m ²	50	+/- 10%
25 g/m ² av aluminiumpigmentert polyuretanbelegg på hver side			

INSTALLASJON

THS Brannduk kan brukes som midlertidig beskyttelse mot brann og / eller gnister i mange sammenhenger. Festes med fordel med en metallskinne til basen, med fester minst hver 500 mm. For å lage større overflater kan du skjøte stoffet med metallstifter og en stiftemaskin. Stoffet skal brettes som skissen nedenfor med stiftene med maksimalt 200 mm mellomrom. Regn med 50 mm stoff som brettes to ganger slik at skjøten er 25 mm dyp.

