

## Ytelseserklæring

i henhold til vedlegg III i forordningen (EU) nr. 305/2011  
(Regulering av byggevarer)

### Mulcol® Multicollar *Slim*

Nr. DoP-PSS-MC

**1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:**

Mulcol® Multicollar *Slim*, Universell Brannkrage

**2. Type, batch eller serienummer eller et annet element som tillater identifisering av konstruksjonsproduktet etter behov i henhold til artikkel 11(4):**

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

**3. Tiltenkt bruk av konstruksjonsproduktet, i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, som forutsett av produsenten:**

3.1. Den tiltenkte bruken av Mulcol® Multicollar *Slim* er å gjenopprette brannmotstanden til fleksible og solide vegg- og gulvkonstruksjoner, hvor det er gjennomføringer av ulike metall-, plast-, aluminiumkomposittrør med og uten brannfarlig isolasjon, elektriske kabler og røykgassrørssystemer. Når du bruker Mulcol® Multisealant A, Mulcol® Multimastic SP-mastic, kan du også få en røyksikker finish, som inkludert i ETA 20/1322.

3.2 Omstendighetene der Mulcol® Multicollar *Slim* kan brukes til å forsegle gjennomføringer er beregnet for innendørs bruk (TR 024:2019, type Z<sub>1</sub>), forhold: fuktighet lavere enn 85% RH, unntatt temperaturer under 0° C og uten eksponering for regn eller UV (TR 024:2019, type Z<sub>1</sub>).

3.3 Bestemmelsene i denne ytelseserklæringen er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multicollar *Slim* på 30 år, forutsatt at betingelsene som er angitt på emballasje, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene på levetiden kan ikke tolkes som en garanti fra produsenten, men må bare betraktes som et middel til å velge de riktige produktene i forbindelse med forventet økonomisk rimelig levetid på verkene.

**4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov i henhold til Artikkel 11(5):**

Mulcol International  
PO Box 93  
4330 AB Middelburg  
Nederland

**5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene som er angitt i artikkel 12(2):**

Gjelder ikke

**6. System eller systemer for vurdering og verifisering av konstant ytelse av konstruksjonsproduktet som angitt i vedlegg V:**  
AVCP-system 1

**7. I tilfelle ytelseserklæringen om et konstruksjonsprodukt dekket av en harmonisert standard:**

Gjelder ikke

**8. I tilfelle ytelseserklæringen om et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:**

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i henhold til retningslinjene i EAD 350454-00-1104.

ETA 20/1322 utarbeidet av UL International B.V. notified body 2821, Certificate of Constancy of Performance 2821-CPR-0260.

## 9. Deklartert ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse E	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 20/1322 vedlegg A	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet (materialegenskap)	NPD	EN 1026: 2000
Vanngjennomtrengelighet (materialegenskap)	NPD	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	Som produsent erklærer vi at ingen farlige stoffer frigjøres under installasjon eller bruk av dette produktet. Se sikkerhetsdatablad.	
Mekanisk motstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001: 2003
Motstand mot støt/bevegelse	NPD	EOTA TR 001: 2003
Luftbåren lydisolasjon	NPD	EN 10140-1,2,4,5/ EN ISO 717-1
Støtlydisolasjon	NPD	EN 10140-3
Termiske egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667, EN 12939, EN ISO 8990, EN ISO 6946, EN ISO 14683, EN ISO 10211, EN ISO 10456
Vanddampgjennomtrengelighet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086, EN ISO 10456
Holdbarhet og anvendelighet	Type: Z <sub>1</sub> i henhold til TR 024:2019	EAD 350454-00-1104, Clause 2.2.9

NPD: No performance determined (ingen ytelse fastslått).

**10. Produktets ytelse identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.**

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze  
Teknisk direktør



Mulcol International BV har samlet de tekniske dataene i dette arket med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produkttegenskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International BV for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.