

Multimastic FB

Brannplater

- Multimastic FB1, brannmaling på en side
- Multimastic FB2, brannmaling på to sider



Produktdatablad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic

Brannplater

- Multimastic FB1, brannmaling på en side
- Multimastic FB2, brannmaling på to sider



Brannmotstand
≤ 240 minutes



Akustisk insulasjon
Rw 55 dB



Bestandighet
25 år

Brannplater

Multimastic FB1 og FB2 er brannplater med en kjerne av steinull med høy tetthet, og er behandlet med Multimastic C på en eller begge sider. Multimastic FB brannplater gjør det mulig å tette større åpninger, noe som skaper en brannbestandig og røysikker forsegling til tilknyttede rom.

Multimastic FB brannplater er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brannplater kan også brukes i kombinasjon med Multimastic SP brannfugemasse og Multimastic C brannklassifisert maling.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 240 minutter
- ✓ CE- sertifisert
- ✓ Enkel installasjon
- ✓ Miljø- og brukervennlig
- ✓ Ingen utforing nødvendig ved skillevegger av gips
- ✓ Veldig høy akustisk insulasjon
- ✓ Permanent fleksibelt

Bruksområder

- ✓ Solide vegger, betong og tre
- ✓ Solide gulv, betong og tre
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Åpnings størrelse vegger: maks. 1500 x 2500 mm (bxh), 3 m²
- ✓ Åpnings størrelse: maks. 1200 mm x 1200 mm; maks. 9000x900 mm

Teknisk data

Farge	Hvit overflate, grønn kjerne
Påføringstemperatur	+5 °C til +50 °C
Temperaturmotstand	-30 °C til +80 °C
Densitet	~ 160 kg/m ³
Reaksjon mot brann	Klasse E i samsvar med EN 13501-1

Forpakning

	Platetykkelse	Dimensjoner	Pall	Artikkelnummer
Multimastic FB1	50 mm	1000 x 625 mm	60 stk.	204001051
Multimastic FB2	60 mm	1000 x 625 mm	50 stk.	204001062

Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat
- ✓ Utslippsrapporter
- ✓ Akustikkrapporter

Godkjenninger

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
- ✓ Klassifisering i samsvar med EN 13501-2
- ✓ Sertifisert i samsvar med EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 23/0050
- ✓ Ytelseserklæring (DoP)

De ovennevnte dokumentene er tilgjengelige via din kontakt hos **Mulcol** eller via www.mulcol.com



