

Ytelseserklæring

i henhold til vedlegg III i forordningen (EU) nr. 305/2011
(Regulering av byggevarer)

Mulcol® Multisealant A

Nr. DoP-MSS-A

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Mulcol® Multisealant A, Brannstoppende akrylforseglingsmiddel

2. Type, batch eller serienummer eller et annet element som tillater identifisering av konstruksjonsproduktet etter behov i henhold til artikkel 11(4):

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

3. Tiltenkt bruk eller bruk av konstruksjonsproduktet, i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, som forutsett av produsenten:

3.1 Den tiltenkte bruken av systemet Mulcol® Multisealant A er å gjeninnføre brannmotstandens ytelse av hull i og skjøter i og mellom fleksibel vegg, stiv vegg og stive gulvkonstruksjoner, som inkludert i ETA 23/0052.

3.2 Forholdene som systemet Mulcol® Multisealant A kan brukes under, er beregnet for innendørs bruk, forhold: relativ fuktighet lavere enn 85% RH, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024, modell Z₂).

3.3 Bestemmelsene i denne DoP er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multisealant A på 30 år, men forutsatt at vilkårene fastsatt i produsentens instruksjoner og dataark for emballasje, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene gitt på arbeidslivet kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men skal bare betraktes som et middel for å velge de riktige produktene i forhold til forventet økonomisk rimelig arbeidsliv av verkene.

4. Navn, registrert varenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov i henhold til artikkel 11(5):

Mulcol International
PO Box 93
4330 AB Middelburg
Nederland

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene som er angitt i artikkel 12(2):

Gjelder ikke

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av konstant ytelse av konstruksjonsproduktet som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1

7. I tilfelle ytelseserklæringen om et konstruksjonsprodukt dekket av en harmonisert standard:

Gjelder ikke

8. I tilfelle ytelseserklæringen om et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i henhold til retningslinjene i EAD 350141-00-1106. ETA 23/0052 utarbeidet av UL International B.V. notified body 2821, Certificate of Constancy of Performance 2821-CPR-0258.

9. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse E	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 23/0052	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	NPD	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	NPD	EAD 350141-00-1106 Vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekanisk motstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Motstand mot støt/bevegelse	NPD	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolasjon	$R_{s,w}(C;C_{tr}) = 54 (-3 ; -10)$ dB. Testet i 12 mm dybde med en tilbakefylling på 15 mm.	EN 10140-2
Termiske egenskaper	NPD	EN 12664, EN12667 eller EN12939
Vanndampgjennomtrengelighet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhet og anvendelighet	Z ₂	EOTA TR 024

NPD: No Performance Determined (Ingen ytelse fastslått)

10. Produktets ytelse identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør

