

Ytelseserklæring

i henhold til vedlegg III i forordningen (EU) nr. 305/2011
(Regulering av byggevarer)

Mulcol® Multiwrap

Nr. DoP-PSS-MW

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Mulcol® Multiwrap, branninnpakning

2. Type, batch eller serienummer eller et annet element som tillater identifisering av konstruksjonsproduktet etter behov i henhold til artikkel 11(4):

Se batchnummer på emballasjen til produktet.

3. Tiltent bruk eller bruk av konstruksjonsproduktet, i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifisering, som forutsett av produsenten:

3.1 Den tiltenkte bruken av systemet Mulcol® Multiwrap Wrap er å gjeninnføre brannmotstandsyttelse for fleksible veggkonstruksjoner, ridd veggkonstruksjon og ridged gulvkonstruksjon der de gjennomføres av ulike metallrørtjenester med og uten brennbar isolasjon og plastrør når de brukes i kombinasjon med Mulcol® Multimortar og Mulcol® Multimastic FB1 /FB2, som inkludert i ETA 23/0054.

3.2 Forholdene der Multiwrap-systemet kan brukes til å tette gjennomføringer er beregnet for innendørs og utendørs bruk uten eksponering for regn. (TR 024, type Y₁).

3.3 Bestemmelsene i denne DoP er basert på en antatt levetid for Mulcol® Multiwrap i 25 år, forutsatt at vilkårene som er fastsatt i produsentens dataark og instruksjoner for emballasje, transport, lagring, installasjon, bruk og reparasjon er oppfylt. Indikasjonene gitt på arbeidslivet kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men skal bare betraktes som et middel for å velge de riktige produktene i forhold til forventet økonomisk rimelig arbeidsliv av verkene.

4. Navn, registrert varenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov i henhold til artikkel 11(5):

Mulcol International
PO Box 93
4330 AB Middelburg
Nederland

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene som er angitt i artikkel 12(2):

Gjelder ikke

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av konstant ytelse av konstruksjonsproduktet som angitt i vedlegg V:

AVCP-system 1

7. I tilfelle ytelseserklæringen om et konstruksjonsprodukt dekket av en harmonisert standard:

Gjelder ikke

8. I tilfelle ytelseserklæringen om et byggeprodukt som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i henhold til retningslinjene i EAD 350454-00-1104. ETA 23/0054 utarbeidet av UL International B.V. notified body 2821, Certificate of Constancy of Performance 2821-CPR-0257.

9. Deklarert ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse C-s1,d0	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 23/0054	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	NPD	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	NPD	EAD 350454-00-1104 vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W3	EOTA TR 034
Mekanisk motstand og stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Motstand mot støt/bevegelse	NPD	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolasjon	NPD	EN 10140-2
Støtlydisolasjon	NPD	EN 10140-3
Termiske egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667 eller EN 12939
Vandampgjennomtrengelighet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhet og anvendelighet	Y ₁	EOTA TR 024

NPD: No performance determined (Ingen ytelse fastslått)

10. Produktets ytelse som er identifisert i punkt 1 og 2, er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på egen ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør

