NO

Erklæring om ytelse

i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011
(Forskrift om byggevarer)

Mulcol® Multimastic C

Nei. DoP-PSS-C

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:
Mulcol® Multimastic C, brannstopp belegg

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11(4):
2.1 Se batchnummer på emballasjen til produktet.

2.2 Mulcol® Multimastic C leveres i spann på 6 kg og 12,5 kg.

2.3 Mulcol® Multimastic C er et sprayet beleggprodukt som påføres på en eller begge sider av en mineralfiberplate av steinull, for å danne et gjennomføringstetningssystem referert til Mulcol® Multimastic FB1/FB2.

3. Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsett av produsenten:
3.1 Den tiltenkte bruken av Mulcol® Multimastic C er å gjenopprette brannmotstandsytelsen til fleksible vegg-, stive vegg- og gulvkonstruksjoner der de penetreres av ulike tjenester, som inkludert i ETA 23/0050.

3.2 Systemet Mulcol® Multimastic FB kan brukes til å gi en gjennomføringstetning med tjenester som kabler, kabelbaner, metallrør, kompositttrør og plastrør, med og uten isolasjon, med blandede tjenester innenfor samme tetning/åpning (for detaljer se ETA 23/0050).

3.3 Forholdene som systemet Mulcol® Multimastic C kan brukes under er beregnet for innendørs bruk, forhold: relativ fuktighet lavere enn 85 % RF, unntatt temperaturer under 0 °C, og uten eksponering for regn eller UV (TR 024, modell Z_2).

3.4 Den antatt levetiden til Mulcol® Multimastic C for interne forhold uten å utsettes for UV eller fuktighet er 25 år. Indikasjonene som gis om arbeidslivet kan ikke tolkes som en garanti gitt av produsenten, men må bare betraktes som et middel til å velge de riktige produktene i forhold til verkets forventede økonomisk rimelige levetid.

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som påkrevd i henhold til artikkel 11 nr. 5:

Firma	Mulcol International Promenade 75 5401 GM Uden Nederland	Norsk distributør: Biokjemi Norge AS Øvrebø Industriområde 13 4715 Øvrebø
Telefon	+31(0)118-726140	+47 38 15 30 20
E-post	Info@mulcol.com	post@biokjemi.no
Nettsted	www.mulcol.com	www.biokjemi.no

5. Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten som har mandat som dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12 nr.
Ikke aktuelt

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som angitt i vedlegg V:
AVCP-system 1

7. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Ikke aktuelt

8. Når det gjelder ytelseserklæringen for en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med retningslinjene angitt i EAD 350454-00-1104. ETA 23/0050 utarbeidet av UL International BV meldt organ 2821, sertifikat for ytelse 2821-CPR-0253.

9. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Prestasjon	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon på brann	Klasse E	EN 13501-1
Motstand mot brann	ETA 23/0050	EN 13501-2
Luftgjennomtrengelighet	*OD*	EN 1026
Vanngjennomtrengelighet	*OD*	EAD 350454-00-1104, vedlegg C
Frigjøring av farlige stoffer	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekanisk motstand og stabilitet	*OD*	EOTA TR 001
Motstand mot støt/bevegelse	*OD*	EOTA TR 001
Adhesjon	*OD*	EOTA TR 001
Luftbåren lydisolasjon	R_w (C;C_{tr})= 28 (-3 ; -10) dB. Testet med en 50 mm, 160 kg/m³ steinullplate, belagt på begge sider (Multimastic FB1)	EN 10140-2
Trinnlydsisolasjon	*OD*	EN 10140-3
Termiske egenskaper	*OD*	EN 12664, EN 12667 ELLER EN 12939
Vanndampgjennomtrengelighet	*OD*	EN ISO 12572, EN 12086
Holdbarhet og servicevennlighet	Z_2	EOTA TR 024

OD: Ingen ytelse fastsatt

10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten identifisert i punkt 4.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Ing. W. Scheffer-Geuze
Teknisk direktør

Mulcol International BV har utarbeidet de tekniske dataene i dette arket med den største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produktegenskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene er til enhver tid ansvarlig for korrekt anvendelse. I tilfelle uklarheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International BV for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.